



## MX-PRO

### SCHEDA TECNICA

MX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 96 zone / 32 Aree;  
Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X;  
Portata wireless fino a 2000 m;  
Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128;  
fino a 48 PIRCAM, 48 telecomandi, 4 ripetitori, 6 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere;  
Dual-SIM;  
Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e 3/4G con Chiamata vocale;  
Max 48 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 46 Utenti normali);  
Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud;  
HIK-Partner Pro consente la manutenzione remota anche quando la centrale è equipaggiata unicamente con una SIM;

Lettore di prossimità integrato;  
Invio Notifiche Push di Allarme, SMS, email o Chiamate telefoniche;  
2 Modalità di utilizzo della Video verifica: 1) Buffer per 4 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2 Pre + 5 Post Allarme) con Risoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless può essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video. Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato;  
Batteria tampone al litio da 4520 mAh;  
Protocollo digitali: SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK);  
Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685);  
Dimensioni 170x170x38.6 mm.